

リリースノート — HELO ファームウェア v4.2

Firmware for AJA HELO

全般

- ・ AJA eMini-Setup アプリケーションでは、対応製品に付属された USB ケーブルを使用して設定とファームウェアのアップデートが迅速に行えます。
- ・ AJA サポートサイトで公開されている最新のファームウェアを使用することをお勧めします。
- ・ 製品情報やマニュアル、ファームウェア、eMini-Setup は下記のウェブページをご覧ください。
www.aja.com/products/helo#support

ファームウェア v4.2 での新機能

- ・ 新たに長時間収録 (Long Single Segment record) モードを追加
注：新しく追加された長時間収録 (Long Single Segment record) モードには、**FAT32 フォーマットは対応していません。必ず exFAT フォーマットのメディアを使用してください。**

ファームウェア v4.2 での修正点、変更点および改善点

- ・ Web UI 日本語版について、対訳内容を一部修正
- ・ 収録開始が失敗するといった一時的な収録の不具合を改善
- ・ AM/PM タイムスタンプエラーを修正
- ・ 中国語、日本語、韓国語への対応を改善
- ・ Log 画面において、メディアの挙動に関する項目も追加
- ・ Web UI 上へオープンソースのライセンス情報表示を追加
- ・ Web UI 上へ、設定された HELO 上の実時間表示を追加 (Web UI 右側の “Connection (接続)” 欄)
- ・ 安定性、パフォーマンスおよび CDN との互換性を向上

既知の問題と機能制限

- ・ Web UI では、オーディオチャンネル数は正しく表示されていません。
- ・ 新しく追加された長時間収録 (Long Single Segment record) モードには、FAT32 フォーマットは対応していません。
- ・ HELO でレコーディングまたはストリーミング中に Web UI の言語設定を変更しようとする、収録/配信の両方が失敗し、再起動が必要になります。HELO がレコーディングまたはストリーミングモードでない場合にのみ、Web UI の言語設定を変更するようにしてください。
- ・ 現在 HTTPS 機能では、HELO からのネットワークメディアへのダウンロードができません。今後のアップデートでこの制限は修正される予定です。
- ・ .mov および .mp4 ファイルで長時間収録する際には、高性能なメディアをご利用ください。収録に最適なメディアについては、ガイドライン "HELO Media Recommendations" がございますので参照ください。(<https://www.aja.com/products/helo#support> の "Documents" よりダウンロードいただけます)
- ・ HDMI 出力はエンコーダの出力に依存するモニター/プロキシ用の出力です。中継放送には適しません。
- ・ SDI 出力は SDI 入力のループスルーです。エンコーダからの出力ではありません。
- ・ HDMI 入力を SDI からは出力できません。
- ・ インターレースのビデオ入力は、エンコード前にプログレッシブにデインターレースされます。
- ・ SDI 入力時 PsF のソースが有効な入力として表示されないことがあります。