

リリースノート—AJA MiniConfig v2.9.4

Control Software for AJA Mini-Converters

全般

このリリースは、LUT-box、HA5-PlusおよびROIのユーザーにお勧めします。
それらの製品の問題改善および修正のみ含まれます。

改善点

LUT-box

- ・ 起動時にLUTプロセッサの初期化が正確に行われるように修正
- ・ コールド起動時にVideoプロセッサの初期化が正確に行われるように修正

HA5-Plus

- ・ ビデオの処理能力に基づいてRGBフルまたはSMPTEレンジでの動作を修正
- ・ 入力信号が実際にはY,Cb,Crの時に入力のRGBカラーレンジがフルまたはSMPTEにセットされた際にカラースペースを正確に維持できるように改善
- ・ 入力データがRGBとY,Cb,Crの間で切り替わる際に色の位相が維持されるように改善

ROI

- ・ 電源再投入時にMiniConfigとのUSB接続が非接続になる挙動を改善

最新ソフトウェアのインストール

ミニコンバーター製品は、ファームウェアがプリインストールされた状態で工場から出荷されます。利用可能なソフトウェア/ファームウェアの最新バージョンを確認、ダウンロードするには、AJA WebサイトのMini Configページ、あるいは以下ダウンロードページを参照してください。

<http://www.aja.com/en/products/mini-converters/mini-config-software>

<http://www.aja-jp.com/support/downloads/category/34-mini-converter>

MiniConfigソフトウェアファイルをダウンロードすると、ミニコンバーター・モジュールを構成し、ファームウェアをアップグレードすることができます。ソフトウェアアーカイブセクションにて、各ミニコンバーター製品をサポートする最近および過去にリリースされたMiniConfigソフトウェアが提供されています。

ファームウェアのアップグレード手順

AJAミニコンバーターのマニュアルには、ファームウェアのアップデート方法についての説明が記載されています。適切にファームウェアをアップデートするために、そちらを参照してください。製品マニュアルは、スタートメニュー/AJA/MiniConfig/Documentationフォルダ、あるいはダウンロードしたパッケージのDocumentationフォルダ内にソフトウェアと一緒に配置されています。

個別の製品マニュアルは、AJAウェブサイトのミニコンバーターセクションからオンラインでも入手できます。

このリリースでサポートされる製品

- | | |
|-----------|-------------|
| ・ LUT-Box | ・ Hi5-4K |
| ・ Hi5-3D | ・ 4K2HD |
| ・ Hi5-3G | ・ V2Digital |
| ・ HDP2 | ・ V2Analog |
| ・ UDC | ・ Hi5-Plus |
| ・ ROI | ・ HA5-Plus |